

INTERNO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 7
Nominálny tepelný výkon	[kW]	7
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	16
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,6
Kapacita zásobníka na pelety *	[l/kg]	36/~20
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	50
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	90,1
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

* Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.


Charakteristika



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Ventilátor okolitého
vzduchu vložky



Energetická účinnosť

Príslušenstvo



RIKA firenet







RIKA Voice




Izbový snímač


Rozmery, hmotnosť a pripojenie




E15555 kryt široký



E15554 kryt úzky



E15810 kryt s lemom čierny - skosené hrany



Rozmery

výška	[mm]	619/686
šírka	[mm]	789/920
hĺbka	[mm]	580
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	310x340x190

Hmotnosť

Hmotnosť vložky	[kg]	~140
Hmotnosť základnej dosky pre montáž	[kg]	~30

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojovacej príruby	[mm]	249
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	72
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	105
Výška zadného pripojenia	[mm]	164
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	105

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	50
Výška pripojenia	[mm]	141
Vzdialenosť bočná	[mm]	299
Hĺbka pripojenia	[mm]	55

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

Vzdialenosť od nehorľavých predmetov:

a > 40cm

b / c ≥ montážne rozmery

d ≥ 20cm ak je výstupok e = 0 bis 20cm

d ≥ 30cm ak je výstupok e = 20 bis 30cm

d ≥ 40cm ak je výstupok e > 30cm

Vzdialenosť od horľavých predmetov a železobetónových nosných stien: a > 80cm

Montáž v horľavých materiáloch a železobetónových nosných stenách len v kombinácii s možnosťou tepelného štítu E15888!

b > 20cm

c > 120cm

d > 80cm

